


- US 1 kevyt elementti
- tiililaattapintainen betoni 85 mm
- mineraalivilla 120 mm
- betoni 80 mm
- lasioite + maalaus 285 mm
 - US 2 kevyt elementti
- betoni + Kenitex käsittely 75 mm
- mineraalivilla 120 mm
- betoni 80 mm
- lasioite + maalaus 275 mm
 - US 3 kantava elementti
- tiililaattapintainen betoni 85 mm
- mineraalivilla 120 mm
- betoni 150 mm
- lasioite + maalaus 355 mm
 - US 4 kantava elementti
- betoni + Kenitex käsittely 75 mm
- mineraalivilla 120 mm
- betoni 150 mm
- lasioite + maalaus 345 mm
 - VS 1 - lasioite + maalaus 180 mm
- betoni 180 mm
 - VS 2 ikkunalasuma
- lasioite + maalaus 150 mm
- betoni 10 mm
- lasioite + maalaus 150 mm
- betoni 310 mm
- US1-US4 k = 0,35 W/m²K



HELSINKIN KAUPUNGIN RAKENNUSSUUNNITTELUKUNTA
 Rakennus- ja ympäristövaliokunta
 Helsingin maasto kuuk. 19 päivä 1973

Dr. Linn
 Toimiston johtaja

HELSINKIN KAUPUNGIN RAKENNUSSUUNNITTELUKUNTA
 on 6.7.1973 rekennus- ja ympäristövaliokunnan 28. gn
 kokouksessa tarkastanut ja vahvistanut esitettyä
 Maalinnin sijaintipaikan. Helsingin kaupungin rakennus-
 valvontaviranomaisena
Asst. E. M. Mäkelä
 Luonnetus _____ mk Lilla Eckerström
 pöytäkirjantekijä

HELSINKIN KAUPUNGIN RAKENNUSSUUNNITTELUKUNTA
 12. 04. 83
 Val. 3 pöytäkirja
Eero Lindeman
 EERO LINDEMAN

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLÄ ILMANPÖSSÖLLÄ RAKENNUSKÄRSÄKÄSIVIRASTON SOVELLAMIJA ILMANPÖSSÖN SUUNNITTELLIA KOSKETA MAARANGIA JA OHJEITA NOUDATTAIN
 KEITTIÖSSÄ JOUSTAVA LIITOS SEINÄN JA PESUPOYDÄN VALUSSA, HANAT KIINNITETTY PESUPOYDÄN ASIINTOJEN PORRASHUONEIDEN OVET HB 34 OVIA

10000	33266	1	10000000000
33	33266	1	10000000000
LUODISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS		6
KINTEISTÖ OY NAAPURIPELLONTIE MALMINKARTANO	POHJAPIIRUSTUS LAMELLIT (G,H) I 4. KERROS		1:100
ARKITEHTITOIMISTO PEKALA & SEPÄNEN KY <i>Pekala & Sepänen</i> Puhelin 64 640 10.2.83	ARK		201 10